



12 route de Lembeye – 64350 Peyrelongue – France

Tel : 05.59.68.11.43 – Fax : 05.59.68.28.00

Email : contact@hydrofrance.fr – Site Internet : www.hydrofrance.fr

Modèle : ANTARCTIC

Nettoyeur haute pression eau froide (moteur thermique)

Descriptif technique :

1 Moteur thermique
 1 Pompe de marque Udor
 1 Remorque simple essieux plancher bois recouvert d'aluminium, 2 roues routières, 1 roue jockey, frein, 1 roue de secours
 30m Flexible HP noir
 25m tuyau d'eau jaune
 1 Lance simple complète
 1 Gicleur HP 25°
 1 Enrouleur inox BP
 1 Enrouleur inox HP sauf pour les 500Bar ou l'enrouleur est remplacé par un support flexible
 1 Coffre inox de rangement lance



Code	Pression	Débit	Moteur
6.050401	200 Bar	30 L/Min.	Kolher – essence – 25cv CH730
6.050302	200 Bar	30 L/Min.	Lombardini – diesel – 23.1cv LDW1003
6.050303	280 Bar	21 L/Min.	Lombardini – diesel – 23.1cv LDW1003
6.050304	400 Bar	19 L/Min.	Lombardini - diesel – 29.9cv LDW1404
6.050305	150 Bar	54 L/Min.	Lombardini – diesel – 33.8cv LDW1603
6.050306	500 Bar	16 L/Min.	Lombardini – diesel – 33.8cv LDW1603
6.050307	500 Bar	27 L/Min.	Lombardini – diesel – 61.4cv LDW2404T

Options :

Buse rotative
Rotojet



UR50



Kit sablage



Gicleur furet



Cuve plastique 325 ou 500 L

