



12 Rte de Lembeye – 64350 Peyrelongue – France
Tel : 05.59.68.11.43 – Fax : 05.59.68.28.00
Email : contact@hydrofrance.fr – Site Internet : www.hydrofrance.fr

Modèle : DETTIFOSS

Nettoyeur haute pression eau froide (moteur électrique ou thermique selon modèles) Pour mise sous pression des canalisations

Descriptif technique :

1 Moteur thermique essence Kohler ou électrique
1 Pompe à membrane ou à pistons
1 Régulateur de pression
1 Accouplement par réducteur ou direct
1 Châssis inox type brouette avec 1 guidon inox rabattable pour modèles essence ou Châssis en tube inox poste fixe pour modèles électriques
1 Manomètre
Vannes ¼ de tour pour mise sous pression ou nourrice de branchement

Modèle 6.220401 et 6.220413



Modèle 6.220404



Modèle 6.220103



Code	Pression	Débit	Moteur	Vitesse de rotation pompe	Pompe
6.220401	40 Bar	35 L/Min.	Essence à lanceur 7cv	550 Tr/Min	Membranes
6.220413	40 Bar	52 L/Min.	Essence à lanceur 9,5cv	550 Tr/Min	Membranes
6.220103	25 Bar	33 L/Min.	Electrique 5.5 cv	550 Tr/Min	Membranes
6.220106	50 Bar	26 L/Min.	Electrique 5.5 cv	1450 Tr/Min	Pistons
6.220404	70 Bar	8 L/Min.	Essence à lanceur 4.5cv	3400 Tr/Min	Pistons